



RENVOOI

	metselwerk		enkelpolige schakelaar lichtpunt
	isolatie, type en Rc waarde: zie Beng berekening		wisselschakelaar lichtpunt
	prefab beton (afmetingen volgens constructeur)		serieschakelaar lichtpunt
	cellenbeton 70/100mm		plafondlichtpunt
	geïsoleerde kap, Rc waarde: zie Beng berekening		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde
	geïsoleerde betonvloer (afmeting volgens constructeur)		dubbele wandcontactdoos met randaarde, horizontaal
	betonvloer (afmeting volgens constructeur)		dubbele wandcontactdoos met randaarde, verticaal
	zandcementdekvloer 60 mm		perlex
	houtskeletbouw wand		losse leiding
	vloertegels		aarding
	binnendeurkozijn met bovenlicht		thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	⊗ = binnendeurkozijn met blind paneel boven kozijn		standenschakelaar tbv ventilatie
	⊙ = binnendeurkozijn met bovenlicht		buitenvoeler (bedraad)
	□ = binnendeurkozijn zonder bovenlicht		1-voudig UTP
	vloerluis		contrastekker
	WP		schel
	vent.		bedrukker
	boiler en buffervat		rookmelder (onderling gekoppeld)
	buitenunit		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	MK		inblaaspunt mechanische ventilatie (wand)
	rad		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	PV		inblaaspunt mechanische ventilatie (plafond)
	v.v.		t.b.v. magnetron
	v.v.		t.b.v. koelkast
	WM		t.b.v. recirculatiekap op 2300+
	WD		t.b.v. vaatwasser
	WM WD		t.b.v. huishoudelijk gebruik op 1250+
	hemelwater afvoer		t.b.v. kookplaat
	vizotrap		t.b.v. wasmachine/wasdroger op 2300+
	woning vergroten/verkleining langs deze lijn		t.b.v. warmtepomp
	stankzone rioolontluchting: geen dakramen/dakkapellen		t.b.v. boiler
	PV-panelen aërisal conform BENG-berekening Positie afhankelijk van de oriëntatie		t.b.v. boiler
			koudwater airconditioning systeem
			paarse actering conform opgave showroom Thuis
			ventilatie-rooster
			dakluis